

პროდუქტის მახასიათებლები

მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი (*),(“):

მიმწოდებლის მისამართი (*), (“):

მოდელის იდენტიფიკატორი (*): MF200W80WB/W-C

პროდუქტის ზოგადი პარამეტრები:

პარამეტრი	ღირებულება		პარამეტრი	ღირებულება	
ნომინალური სიმძლავრე (°) (კვ)	80		ზომები სმ (°), (°)	სიმაღლე	85
				სიგანე	60
				სიღრმე	48
ენერგოეფექტურობის ინდექსი (°) (EELW)	51,9		ენერგოეფექტურობის კლასი (°)	A (°)	
რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი (°)	1,031		გამრეცხვის ეფექტურობა (გ/კვ)(°)	5,0	
ენერგიის მოხმარება კვ/სთ ციკლზე, ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე სრული და ნაწილობრივი დატვირთვების კომბინაციით. ენერგიის რეალური მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება მოწყობილობა.	0,472		წყლის მოხმარება ლიტრში ციკლში, ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე სრული და ნაწილობრივი დატვირთვების კომბინაციით. წყლის რეალური მოხმარება დამოკიდებული იქნება მოწყობილობის გამოყენებაზე და წყლის სიმტკიცეზე.	48	
დამუშავებული ტექსტილის შიგნით მაქსიმალური ტემპერატურა (°) (°C)	შეფასებული ტევადობა	37	შეწონილი დარჩენილი ტენიანობა (°) (%)	53,9	
	ნახევარი	31			
	კვარტალი	22			
ბრუნვის სიჩქარე (°) (rpm)	შეფასებული ტევადობა	1350	გაშრობის ეფექტურობის კლასი (°)	B (°)	
	ნახევარი	1350			
	კვარტალი	1350			
პროგრამის ხანგრძლივობა (°) (სთ: წთ)	შეფასებული ტევადობა	3:38	ტიპი	თავისუფლად დგომა	
	ნახევარი	2:48			
	კვარტალი	2:48			
პაეროვანი აკუსტიკური ხმაურის ემისიები ტრიალების ფაზაში (°) (dB(A) re 1 pW)	76		საკაერო ხომალდის აკუსტიკური ხმაურის ემისიის კლასი (°) (ბრუნვის ფაზა)	B (°)	
გამორთული რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	0,50		ლოდინის რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	N/A	
დაგვიანებით დაწყება (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	4,00		ქსელური ლოდინის რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	2,00	

მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული გარანტიის მინიმალური ხანგრძლივობა (*),(“):

ეს პროდუქტი შექმნილია ვერცხლის იონების გასათავისუფლებლად სარეცხი ციკლის დროს

არა

დამატებითი ინფორმაცია:

ბმული მომწოდებლის ვებგვერდზე, სადაც ნაპოვნია კომისიის რეგულაციის (EU) 2019/2023 დანართი II-ის 9-ე პუნქტში მოცემული ინფორმაცია:

(°) ეს პუნქტი არ ჩაითვლება რელევანტურად 2017/1369 რეგულაციის (EU) მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის მიზნებისათვის, (°) ეკო 40-60 პროგრამისთვის.

(°) ამ პუნქტში ცვლილებები არ ჩაითვლება რელევანტურად 2017/1369 რეგულაციის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის მიზნებისათვის.

(°) თუ პროდუქტის მონაცემთა ბაზა ავტომატურად წარმოქმნის ამ უჯრედის საბოლოო შინაარსს, მიმწოდებელმა არ უნდა შეიყვანოს ეს მონაცემები.

პროდუქტის მახასიათებლები

მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი (*),(†):					
მიმწოდებლის მისამართი (*),(†):					
მოდელის იდენტიფიკატორი (*): MF200W90WB/T-C					
პროდუქტის ზოგადი პარამეტრები:					
პარამეტრი	ღირებულება		პარამეტრი	ღირებულება	
ნომინალური სიმძლავრე (²) (კვ)	9,0		ზომები სმ (*),(²)	სიმაღლე	85
				სიგანე	60
				სიღრმე	54
ენერგოეფექტურობის ინდექსი (²) (EELW)	51,9		ენერგოეფექტურობის კლასი (²)	A (²)	
რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი (²)	1,031		გამრეცხვის ეფექტურობა (გ/კგ)(²)	5,0	
ენერგიის მოხმარება კვტ/სთ ციკლზე, ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე სრული და ნაწილობრივი დატვირთვების კომბინაციით. ენერგიის რეალური მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება მოწყობილობა.	0,494		წყლის მოხმარება ლიტრში ციკლში, ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე სრული და ნაწილობრივი დატვირთვების კომბინაციით. წყლის რეალური მოხმარება დამოკიდებული იქნება მოწყობილობის გამოყენებაზე და წყლის სიმტკიცეზე.	50	
დამუშავებული ტექსტილის შიგნით მაქსიმალური ტემპერატურა (²) (°C)	შეფასებული ტევადობა	39	შენიშნული დარჩენილი ტენიანობა (²) (%)	53,9	
	ნახევარი	28			
	კვარტალი	22			
ბრუნვის სიჩქარე (²) (rpm)	შეფასებული ტევადობა	1300	გაშრობის ეფექტურობის კლასი (²)	B (²)	
	ნახევარი	1300			
	კვარტალი	1300			
პროგრამის ხანგრძლივობა (²) (სთ: წთ)	შეფასებული ტევადობა	3:48	ტიპი	თავისუფლად დგომა	
	ნახევარი	2:54			
	კვარტალი	2:54			
პაეროვანი აკუსტიკური ხმაურის ემისიები ტრიალების ფაზაში (²) (dB(A) re 1 pW)	76		საპაერო ხომალდის აკუსტიკური ხმაურის ემისიის კლასი (²) (ბრუნვის ფაზა)	B (²)	
გამორთული რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	0,50		ლოდინის რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	N/A	
დაგვიანებით დაწყება (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	4,00		ქსელური ლოდინის რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	2,00	
მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული გარანტიის მინიმალური ხანგრძლივობა (*),(†):					
ეს პროდუქტი შექმნილია ვერცხლის იონების გასათავისუფლებლად სარეცხი ციკლის დროს			არა		
დამატებითი ინფორმაცია:					
მიმწოდებლის ვებ-გვერდის ბმული, რომლის ინფორმაცია ევროკომისიის რეგლამენტი (EU) 2019/2023 (²) დანართი II 9 საათზე შეიძლება მოიძებნოს:					
(²) ეს პუნქტი არ ჩაითვლება რელევანტურად 2017/1369 რეგულაციის (EU) მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის მიზნებისათვის, (²) ეკო 40-60 პროგრამისთვის.					
(²) ამ პუნქტში ცვლილებები არ ჩაითვლება რელევანტურად 2017/1369 რეგულაციის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის მიზნებისათვის.					
(²) თუ პროდუქტის მონაცემთა ბაზა ავტომატურად წარმოქმნის ამ უჯრედის საბოლოო შინაარსს, მიმწოდებელმა არ უნდა შეიყვანოს ეს მონაცემები.					

პროდუქტის მახასიათებლები

მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი (*),(“):					
მიმწოდებლის მისამართი (*), (“):					
მოდელის იდენტიფიკატორი (*): MF200W90WB Series					
პროდუქტის ზოგადი პარამეტრები:					
პარამეტრი	ღირებულება		პარამეტრი	ღირებულება	
ნომინალური სიმძლავრე (°) (კვ)	9,0		ზომები სმ (°), (°)	სიმაღლე	85
				სიგანე	60
				სიღრმე	54
ენერგოეფექტურობის ინდექსი (°) (EELW)	51,9		ენერგოეფექტურობის კლასი (°)	A (°)	
რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი (°)	1,031		გამრეცხვის ეფექტურობა (გ/კგ)(°)	5,0	
ენერგიის მოხმარება კვტ/სთ ციკლზე, ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე სრული და ნაწილობრივი დატვირთვების კომბინაციით. ენერგიის რეალური მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება მოწყობილობა.	0,494		წყლის მოხმარება ლიტრში ციკლში, ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე სრული და ნაწილობრივი დატვირთვების კომბინაციით. წყლის რეალური მოხმარება დამოკიდებული იქნება მოწყობილობის გამოყენებაზე და წყლის სიმტკიცეზე.	50	
დამუშავებული ტექსტილის შიგნით მაქსიმალური ტემპერატურა (°) (°C)	შეფასებული ტევადობა	39	შენიშნული დარჩენილი ტენიანობა (°) (%)	53,9	
	ნახევარი	28			
	კვარტალი	22			
ბრუნვის სიჩქარე (°) (rpm)	შეფასებული ტევადობა	1300	გაშრობის ეფექტურობის კლასი (°)	B (°)	
	ნახევარი	1300			
	კვარტალი	1300			
პროგრამის ხანგრძლივობა (°) (სთ: წთ)	შეფასებული ტევადობა	3:48	ტიპი	თავისუფლად დგომა	
	ნახევარი	2:54			
	კვარტალი	2:54			
პაეროვანი აკუსტიკური ხმაურის ემისიები ტრიალების ფაზაში (°) (dB(A) re 1 pW)	76		საპაერო ხომალდის აკუსტიკური ხმაურის ემისიის კლასი (°) (ბრუნვის ფაზა)	B (°)	
გამორთული რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	0,50		ლოდინის რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	N/A	
დაგვიანებით დაწყება (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	4,00		ქსელური ლოდინის რეჟიმი (W) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	2,00	
მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული გარანტიის მინიმალური ხანგრძლივობა (*),(“):					
ეს პროდუქტი შექმნილია ვერცხლის იონების გასათავისუფლებლად სარეცხი ციკლის დროს			არა		
დამატებითი ინფორმაცია:					
მომწოდებლის ვებ-გვერდის ბმული, რომლის ინფორმაცია ევროკომისიის რეგლამენტი (EU) 2019/2023 (°) დანართი II 9 საათზე შეიძლება მოიძებნოს:					
(°) ეს პუნქტი არ ჩაითვლება რელევანტურად 2017/1369 რეგულაციის (EU) მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის მიზნებისათვის, (°) ეკო 40-60 პროგრამისთვის.					
(°) ამ პუნქტიმ ცვლილებები არ ჩაითვლება რელევანტურად 2017/1369 რეგულაციის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის მიზნებისათვის.					
(°) თუ პროდუქტის მონაცემთა ბაზა ავტომატურად წარმოქმნის ამ უჯრედის საბოლოო შინაარსს, მიმწოდებელმა არ უნდა შეიყვანოს ეს მონაცემები.					