

დანართი IV. პროდუქტის საინფორმაციო ცხრილი

I. საყოფაცხოვრებო მოხმარების სარეცხი მანქანების საინფორმაციო ცხრილი უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ცხრილი 5-ის შესაბამისად.

ცხრილი 5

პროდუქტის საინფორმაციო ფურცლის შინაარსი, თანმიმდევრობა და ფორმატი

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სასაქონლო ნიშანი: ელჯი ელექტრონიქსი				
მიმწოდებლის მისამართი: ნანჯინგ ელჯი პანდა ეფლიანსის კო., შპს 28 იონფენდ დადაო, ქინჭუაის ოლქი, ნანჯინგი, ჯიანგსუს პროვინცია, 210014, ჩინეთი				
მოდელის იდენტიფიკატორი: F4X5EYPY8				
პროდუქტის ზოგადი პარამეტრები:				
პარამეტრი	მაჩვენებელი	პარამეტრი	მაჩვენებელი	
გ ა თ ვ ლ ი ლ ი ტევადობა ^(b) (კგ)	11,0	ზომები სმ-ში	სიმაღლე	85
			სიგანე	60
			სიღრმე	57
ენერგოეფექტურობის ინდექსი ^(b) (EEI _w)	30,8	ენერგოეფექტურობის კლასი ^(b)	[A]	
რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი ^(b)	1,031	გ ა ვ ლ ე ბ ი ს ეფექტურობა (გ/კგ) ^(b)	5,0	
ენერგიის მოხმარება კვტ.სთ-ში თითოეულ ციკლზე ეკო 40-60 პ რო გ რ ა მ ი ს გამოყენებით, სრული და ნაწილობრივი ტ ვ ი რ თ ი ს კ ო მ ბ ი ნ ა ც ი ი თ . ფაქტობრივი ენერგიის მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ტ ე ქ ნ ი კ ა გამოყენებული.	0,314	წყლის მოხმარება ლიტრში თითოეულ ციკლზე ეკო 40-60 პ რო გ რ ა მ ი ს საფუძველზე, სრული და ნაწილობრივი ტ ვ ი რ თ ი ს კ ო მ ბ ი ნ ა ც ი ი თ . ფაქტობრივი წყლის მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ტ ე ქ ნ ი კ ა გამოყენებული, ასევე წყლის სიმტკიცეზე.	46	

მაქსიმალური ტემპერატურა დამუშავებულ ქსოვილის შიგნით ^(ბ) (°C)	გათვლილი ტევადობა	32	შენიშნული ნარჩენი ტენიანობის შემცველობა ^(ბ) (%)	53,9
	ნახევარი	24		
	მეოთხედი	24		
ბრუნვის სიჩქარე ^(ბ) (rpm)	გათვლილი ტევადობა	1351	განურვა-გაშრობის ეფექტურობის კლასი ^(ბ)	[B]
	ნახევარი	1351		
	მეოთხედი	1351		
პროგრამის ხანგრძლივობა ^(ბ) (სთ:წთ)	გათვლილი ტევადობა	4:00	ტიპი	[თავისუფლად მდგარი]
	ნახევარი	3:00		
	მეოთხედი	2:25		
აკუსტიკური ხმაურის ემისიები განურვის ფაზის დროს ^(ბ) (დეციბელი (A) ოპიკოვატთან მიმართებით)	71		აკუსტიკური ხმაურის ემისიის კლასი ^(ბ) (განურვის ფაზა)	[A]
გამორთული რეჟიმი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	0,50		ლოდინის რეჟიმი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	0,50
დაგვიანებით დაწყება (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	4,00		ქსელური ლოდინი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	2,00
მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული გარანტიის მინიმალური ხანგრძლივობა:				
ეს პროდუქტი შექმნილია ვერცხლის იონების გასათავისუფლებლად რეცხვის ციკლის დროს			[არა]	
დამატებითი ინფორმაცია:				
მიმწოდებლის ვებგვერდის ბმული.				