

Product Fiche

Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012

Asterisk(s) means model variant and can be varied (0-9) or (A-Z).

ENGLISH

LG	RH90Y1MPTNP
Rated capacity in kg of cotton laundry for the standard cotton programme at full load	9 kg
Dryer type	Condenser Household Tumble Dryer
Energy efficiency class on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient).	A+++
Weighted annual energy consumption (AE_c) kWh per year (kWh/year)*1	194
Automatic tumble drier	Yes
Awarded an "EU Ecolabel award" under regulation (EC) No 66/2010	No
Energy consumption of the standard cotton programme at full load (E_{dry}) (kWh)	1.61
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load ($E_{dry1/2}$) (kWh)	0.88
Power consumption of the off-mode for the standard cotton programme at full load (P_o) (W)	0.40
Power consumption of the left-on mode for the standard cotton programme at full load (P_l) (W)	0.40
Duration of the left-on mode (T_l) (min)	10
The Eco  → 2(Cupboard) used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.	
The weighted programme time (T_p) of the standard cotton programme at full and partial load (min)	145
The programme time of the standard cotton programme at full load (T_{dry}) (min)	185
The programme time of the standard cotton programme at partial load ($T_{dry1/2}$) (min)	115
Condensation efficiency class X on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)	A
Average condensation efficiency C_{dry} of the standard cotton programme at full load (%)	91
Average condensation efficiency $C_{dry1/2}$ of the standard cotton programme at partial load (%)	91
The weighted condensation efficiency (C_c) for the standard cotton programme at full and partial load (%)	91

LG	RH90Y1MPTNP
The sound power level in dB(A)	64
Free-Standing	

*1 Based on 160 standard drying cycles for cotton programmes at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

Standby Power Consumption

Standby power consumption (W)	0.40
Network standby power consumption (W)	2.00
The period of time after which the power management function, or a similar function, switches the equipment automatically into standby and/or off mode and/or the condition providing networked standby (min)	15

Справочный листок технических данных прибора

Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) № 392/2012

Звездочки означают вариант модели, который может варьироваться от 0 до 9 и от А до Z.

РУССКИЙ

LG	RH90Y1MPTNP
Номинальная производительность для хлопкового белья в кг при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке	9 кг
Тип сушильной машины	Бытовая сушильная машина конденсационного типа
Класс энергопотребления по шкале от D (наименее эффективный) до A+++ (наиболее эффективный).	A+++
Среднее потребление электроэнергии в год: (AE_c) кВт·ч в год (кВт·ч/год)*1	194
Автоматическая барабанная сушильная машина	Да
Экологический сертификат EU Ecolabel award в соответствии с регламентом (ЕС) № 66/2010	Нет
Энергопотребление при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке (E_{dry}) (кВт·ч)	1,61
Энергопотребление при использовании стандартной программы для хлопка при частичной загрузке ($E_{dry1/2}$) (кВт·ч)	0,88
Энергопотребление в выключенном состоянии при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке (P_o) (W)	0,40
Энергопотребление включенного в сеть устройства при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке (P_i) (W)	0,40
Время, в течение которого устройство включено в сеть (T_i) (мин)	10
Программа « Эко режим  → 2(Стандарт)» — это стандартная программа сушки, используемая при полной и частичной загрузке. Информация о ней указана на этикетке и в справочном листке и гласит, что данная программа подходит для сушки обычного влажного хлопкового белья и что она является самой эффективной программой для хлопка с точки зрения энергопотребления.	
Взвешенное время исполнения стандартной программы для хлопка' (T_i) при полной и частичной загрузке (мин)	145
Время программы "стандартная программа для хлопка при полной загрузке" (T_{dry}) (мин)	185
Время программы «стандартная программа для хлопка при частичной загрузке» ($T_{dry1/2}$) (мин)	115
Класс эффективности конденсации 'X' по шкале от G (наименее эффективное) до A (самое эффективное)	A

LG	RH90Y1MPTNP
Средняя эффективность конденсации (C_{dry}) стандартной программы для хлопка при полной загрузке (%)	91
Средняя эффективность конденсации $C_{dry1/2}$ стандартной программы для хлопка при частичной загрузке (%)	91
Взвешенная эффективность конденсации (C_v) для 'стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке' (%)	91
Уровень шума в дБ(А)	64
Свободно стоящая	

*1 На основе 160 стандартных циклов сушки при использовании программ для вещей из хлопка при частичной и полной загрузке и потреблении в энергосберегающих режимах. Фактическое потребление энергии зависит от режима использования устройства.

Энергопотребление в режиме ожидания

Энергопотребление в режиме ожидания (W)	0,40
Потребляемая мощность в режиме ожидания с подключением к сети (W)	2,00
Период времени, по истечении которого функция управления питанием, или аналогичная ей, автоматически переключает оборудование в режим ожидания и (или) режим выключения и (или) в состояние ожидания сети (мин)	15

პროდუქტის მონაცემთა ფაილი

ევროკომისიის დელეგირებული რეგულაცია № 392/2012

ვარსკვლავ(ებ)ი აღნიშნავს მოდელის ვარიანტს, რომელიც შესაძლებელია (0-9) ან (A-Z) დიაპაზონში ვარირებდეს.

ქართული
აღწერა

LG	RH90Y1MPTNP
სტანდარტული ბამბის პროგრამის ნომინალური ტევადობა სრული დატვირთვისას:	9 კგ
შრობის ტიპი	კონდენსაციური საყოფაცხოვრებო მბრუნავი საშრობი
ენერგოეფექტურობის კლასი D-დან (ყველაზე ნაკლებეფექტიანი) A+++-მდე (ყველაზე ეფექტიანი) შკალაზე.	A+++
წლიური შეწონილი ენერგომომხმარება (AE _c) კვტ-სთ წელიწადში (კვტ-სთ/წელი)*1	194
ავტომატური მბრუნავი საშრობი	დიახ
რეგულაცია (EC) № 66/2010-ის შესაბამისად მინიჭებული აქვს „EU Ecolabel“ ეკომარკა.	არა
სტანდარტული ბამბის პროგრამის ენერგომომხმარება სრული დატვირთვისას (E _{dry}) (კვტ-სთ)	1,61
სტანდარტული ბამბის პროგრამის ენერგომომხმარება ნაწილობრივი დატვირთვისას (E _{dry1/2}) (კვტ-სთ)	0,88
სტანდარტული ბამბის პროგრამის სრული დატვირთვისას გამორთული რეჟიმის ენერგომომხმარება (P _o) (ვტ)	0,40
სტანდარტული ბამბის პროგრამის სრული დატვირთვისას ჩართული მდგომარეობის (left-on mode) ენერგომომხმარება (P _i) (ვტ)	0,40
ჩართული მდგომარეობის (left-on mode) ხანგრძლივობა (T _i) (წთ)	10
სრული და ნაწილობრივი დატვირთვისის გამოყენებული სტანდარტული გაშრობის პროგრამა ეკოლოგიური  → 2(სტანდარტული) არის ის პროგრამა, რომელზეც ეფუძნება ეტიკეტსა და მონაცემთა ფაილში მოცემული ინფორმაცია. ეს პროგრამა განკუთვნილია ჩვეულებრივად სველი ბამბის ტანსაცმლის გასაშრობად და ბამბისთვის ენერგომომხმარების თვალსაზრისით ყველაზე ეფექტიან პროგრამას წარმოადგენს	
სტანდარტული ბამბის პროგრამის შეწონილი პროგრამის დრო (T _p) სრული და ნაწილობრივი დატვირთვისას (წთ)	145
სტანდარტული ბამბის პროგრამის დრო სრული დატვირთვისას (T _{dry}) (წთ)	185
სტანდარტული ბამბის პროგრამის დრო ნაწილობრივი დატვირთვისას (T _{dry1/2}) (წთ)	115
კონდენსაციის ეფექტიანობის კლასი X, შკალაზე G-დან (ყველაზე ნაკლებეფექტიანი) A-მდე (ყველაზე ეფექტიანი)	A
სტანდარტული ბამბის პროგრამის კონდენსაციის საშუალო ეფექტიანობა C _{dry} სრული დატვირთვისას (%)	91
სტანდარტული ბამბის პროგრამის კონდენსაციის საშუალო ეფექტიანობა C _{dry1/2} ნაწილობრივი დატვირთვისას (%)	91

LG	RH90Y1MPTNP
სტანდარტული ბამბის პროგრამის შეწონილი კონდენსაციის ეფექტიანობა (C _p) სრული და ნაწილობრივი დატვირთვისას (%)	91
ხმის სიმძლავრის დონე დბ(A)-ში	64
ცალკე მდგომი	

*1 სრული და ნაწილობრივი დატვირთვისთვის ბამბის სტანდარტული გაშრობის პროგრამის 160 ციკლზე, ასევე დაბალი ენერგომოხმარების რეჟიმების მოხმარებაზე დაყრდნობით. რეალური ენერგომოხმარება დამოკიდებულია მოწყობილობის გამოყენების რეჟიმზე.

მოლოდინის რეჟიმის ენერგომოხმარება

მოლოდინის რეჟიმის ენერგომოხმარება (ვტ)	0,40
ქსელის მოლოდინის რეჟიმის ენერგომოხმარება (ვტ)	2,00
დროის პერიოდის შემდეგ, როცა ენერგიის მართვა ან მსგავსი ფუნქცია, მოწყობილობას ავტომატურად გადართავს მოლოდინის რეჟიმში და/ან მდგომარეობაში, რომელიც ქსელურ მოლოდინს უზრუნველყოფს (წთ)	15





MHK30266501
Rev.00_060426