პროდუქტის საინფორმაციო ცხრილი

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სასაქონლო ნიშანი: სამსუნგ ელექტრონიქს კო., შპს.					
მიმწოდებლის მისამართი: 129, სამსუნგ რო, იონგტონგ-გუ, სუვონი, გიონგი-დო 16677 კორეის რესპუბლიკა					
მოდელის იდენტიფიკატორი: WW11CB944C** / WW11CG604C** / WW11CGC04C** / WW11CGP44C**					
პროდუქტის ზოგადი პარამეტრები:					
პარამეტრი	მაჩვენებელი		პარამეტრი	მაჩვენებელი	
გათვლილი ტევადობა[ბ] (კგ)	11,0		ზომები სმ-ში	სიმაღლე	85
				სიგანე	60
				სიღრმე	60
ენერგოეფექტურობის ინდექსი[ბ] (EEI_W)	46,8		ენერგოეფექტურობის კლასი[ბ]	A	
რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი[ბ]	1,031		გავლების ეფექტურობა (გ/კგ)[ბ]	5,0	
ენერგიის მოხმარება კვტ.სთ-ში თითოეულ ციკლზე ეკო 40-60 პროგრამის გამოყენებით, სრული და ნაწილობრივი ტვირთის კომბინაციით. ფაქტობრივი ენერგიის მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ტექნიკა გამოყენებული.	0,477		წყლის მოხმარება ლიტრში თითოეულ ციკლზე ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე, სრული და ნაწილობრივი ტვირთის კომბინაციით. ფაქტობრივი წყლის მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ტექნიკა გამოყენებული, ასევე წყლის სიმტკიცეზე.	54	
მაქსიმალური ტემპერატურა დამუშავებული ქსოვილის შიგნით[ბ] (°C)	გათვლილი ტევადობა	33	შეწონილი ნარჩენი ტენიანობის შემცველობა[ბ] (%)	53,9	
	ნახევარი	27			
	მეოთხედი	23			

WM0087_MI_SEHC-B11-WASHER_PIS-Georgia_KA.indd 1 2025-10-30 10:54:46

ბრუნვის სიჩქარე[ბ] (rpm)	გათვლილი ტევადობა	1400	გაწურვა-გაშრობის ეფექტურობის კლასი[ბ]	B
	ნახევარი	1400		
	მეოთხედი	1400		
პროგრამის ხანგრძლივობა[ბ] (სთ:წთ)	გათვლილი ტევადობა	4:00	ტიპი	თავისუფლად მდგარი
	ნახევარი	3:00		
	მეოთხედი	2:40		
აკუსტიკური ხმაურის ემისიები გაწურვის ფაზის დროს[ბ] (დეციბელი (A)1 პიკოვატთან მიმართებით)	72		აკუსტიკური ხმაურის ემისიის კლასი[ბ] (გაწურვის ფაზა)	A
გამორთული რეჟიმი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	0,50		ლოდინის რეჟიმი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	-
დაგვიანებით დაწყება (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	4,00		ქსელური ლოდინი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	2,00
მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული გარანტიის მინიმალური ხანგრძლივობა: 24 თვე				
ეს პროდუქტი შექმნილია ვერცხლის იონების გასათავისუფლებლად რეცხვის ციკლის დროს			**არა**	
დამატებითი ინფორმაცია:				
მიმწოდებლის ვებგვერდის ბმული: www.samsung.com				

[ა] <...>

[ბ] ეკო 40-60 პროგრამისთვის.

[გ] <...>

[დ] <...>

[ე] <...>

WM0087_MI_SEHC-B11-WASHER_PIS-Georgia_KA.indd 2 2025-10-30 10:54:46

Информационный лист стиральных машин

Название изготовителя или товарный знак: Samsung Electronics Co., Ltd.					
Адрес изготовителя: 129 samsung ro yeongtong gu suwon 16677 gyeonggi do south korea					
Модель: WW11CB944C** / WW11CG604C** / WW11CGC04C** / WW11CGP44C**					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг [a)]	11,0		Габаритные размеры, см	Высота	85
				Ширина	60
				Глубина	60
Индекс энергетической эффективности EEI [a)]	46,8		Класс энергетической эффективности [a)]	A	
Показатель эффективности отстирывания [a)]	1,031		Эффективность полоскания, г/кг [a)]	5,0	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «eco 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0,477		Расход воды в литрах за цикл по программе «eco 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости воды	54	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C [a)]	номинальная загрузка	33	Взвешенное содержание остаточной влаги, % [a)]	53,9	
	половинная	27			
	четвертная	23			
Скорость отжима, об/мин [a)]	номинальная загрузка	1400	Класс эффективности отжима [a)]	B	
	половинная	1400			
	четвертная	1400			
Продолжительность программы, ч:мин [a)]	номинальная загрузка	4:00	Тип	Отдельно стоящий	
	половинная	3:00			
	четвертная	2:40			

WM0086_MI_SEHC-B11-WASHER_PIS-Belarus_RU.indd 1 2025-09-17 9:54:26

Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) [a)]	72	Класс акустического шума (фаза отжима) [a)]	A
Режим «Выключено», Вт	0,50	Режим ожидания, Вт	-
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00	Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	2,00
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяцев			
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки		**НЕТ**	
Дополнительная информация:			
[a)] Для программы «eco 40–60».			

WM0086_MI_SEHC-B11-WASHER_PIS-Belarus_RU.indd 2 2025-09-17 9:54:26

Технический лист стиральных машин

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «eco 40–60» с интервалом 0,5 кг [a)]	11	кг
Потребление энергии программы «eco 40–60» при номинальной вместимости $E_{w, full}$	0.930	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w,1/2}$	0.490	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w,1/4}$	0.234	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «eco 40–60» E_w	0.477	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	1.020	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	46.8	–
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40–60» при номинальной вместимости $W_{w,full}$	93.8	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости $W_{w,1/2}$	59.4	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости $W_{w,1/4}$	31.4	л/цикл
Взвешенный расход воды W_w	54	
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40–60» при номинальной вместимости I_w	1.031	–
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости I_w	1.031	–
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_w	1.031	–
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40–60» при номинальной вместимости I_R	5.0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	5.0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	5.0	г/кг
Продолжительность программы «eco 40–60» при номинальной вместимости t_w	4:00	ч:мин
Продолжительность программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости t_w	3:00	ч:мин

WM0086_MI_SEHC-B11-WASHER_PIS-Belarus_RU.indd 3 2025-09-17 9:54:27

Параметр	Значения	Единицы измерения
Продолжительность программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_W	2:40	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «eco 40–60» при номинальной вместимости, T	33	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	27	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	23	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40–60» при номинальной вместимости S	1400	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости S	1400	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	1400	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «eco 40–60» при номинальной вместимости D_{full}	53.9	%
Содержание остаточной влаги для программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости $D_{1/2}$	53.9	%
Содержание остаточной влаги для программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости $D_{1/4}$	53.9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	53.9	%
Значение корректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «eco 40–60» (фаза отжима)	72	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	-	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Нет	–
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	2,00	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	4,00	Вт

[a)] Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

WM0086_MI_SEHC-B11-WASHER_PIS-Belarus_RU.indd 4 2025-09-17 9:54:27